Border - Handle, Measure, Cut & Close

Bordes - Asas, Medir, Cortar & Cerrar

Images may include options. *Las imágenes pueden incluir opciones.*



4300B

Automatic Vertical Handle Machine

Auto Border Serger & Optional Rewind
Auto Border Measure & Cut with Optional Closer
Auto Vertical Handle Machine with Optional Closer and Marking Module

- Two queen size borders per minute with 4 handles
- Border widths up to 18”
- Pre-made handles from 1.5" to 3" wide
- Dual safety stitch overlocks for extra strength
- 2, 4, 6 or 8 handles may be automatically sewn into border seams
- May be used as a plain border serger without handles
- Precise measurement and handle placement
- Gateway Control System with a 3-year unconditional warranty

Máquina Automática para Asas Verticales

Sobrehilado Automático de Bordes y Rebobinado

Mide y Corta los Bordes con Unidad Opcional de Cerrado Automático

Máquina Automática para Asas Verticales con Unidad Opcional de Cerrado y Modulo de Marcación

- *Dos bordes del tamaño Queen por minuto con 4 asas*
- *Ancho de los bordes hosta 18”*
- *Asas pre-fabricadas a partir del 1.5" a 3" de ancho*
- *Sobrehiladoras duales con puntada de seguridad para refuerzo adicional*
- *Se pueden coser 2, 4, 6 o 8 asas automáticamente en las costuras de los bordes*
- *Puede ser utilizado como sobrehiladora de los bordes sin las asas*
- *Mide y coloca las asas en forma precisa*
- *Sistema de control Gateway con garantía incondicional de 3 años*

Technical Information

OPTIONS
- **4300200** - Closer Station
- **1330200** - Re-winder
- **MMSPOOL** - Plastic Spool
- **4300320** - Marking Module, right
- **4300325** - Marking Module, left

MODELS
- **4300B** - Min. Width 8.5” overlock with safety stitch
- **4300BN** - Min. Width 6.5”, overlock only
- **4300BNN** - Min. Width 5”, overlock only



Información Técnica

OPCIONES
- ***4300200*** *- Estación de cerrar*
- ***1330200*** *- Rebobinador*
- ***MMSPOOL*** *- Carretes plásticos*
- ***4300320*** *- Modulo de Marcación, derecho*
- ***4300325*** *- Modulo de Marcación, izquierdo*

MODELOS
- ***4300B*** *- Ancho Min. 8.5” sobrehilado con seguridad*
- ***4300BN*** *- Ancho Min. 6.5”, sobrehilado*
- ***4300BNN*** *- Ancho Min. 5”, sobrehilado*




4300200
Closer (optional)
Cerradora (opcional)



1330200
Rewinder (optional)
Rebobinado (opcional)

SPECIFICATIONS / *ESPECIFICACIONES*	Closer *Cerradora*	Overlock *Sobrehilado*
Max sewing speed (rpm) / *Velocidad de costura máxima (rpm)*	5000	6000
Factory preset speed (rpm) / *Velocidad de fábrica (rpm)*	1800 ± 5%	5000 ± 5%
Max stitch length (spi) / *Longitud máxima de la puntada (spi)*	6	6
Needle system / *Sistema de aguja*	SNDLX1140	SNB27140
Needle size / *Tamaño de aguja*	22-140	
Weight of material / *Tipo de material*	MEDIUM	
Voltage (v/ph/hz) / *Voltaje (v/ph/hz)*	220V 1PH 60HZ	
Current (amps) / *Amperaje (amperios)*	15	
Motor type / *Tipo de motor*	DC SERVO	
Air pressure (psi) / *Presión de aire (psi)*	80	
Air consumption (scfm) / *Consumo aire (scfm)*	14	
Shipping Weight (lbs) / *Peso de Embarque (lbs)*	2200	

PRODUCTION / *PRODUCCIÓN*	
Pieces per hr (with 4 handles) / *Piezas por hora (con 4 asas)*	100
Pieces per hr with closer (with 4 handles) / *Piezas por hora (con 4 asas)*	90



Footprint
Vista Superior

www.atlatt.com

More Info
Más Información

www.atlatt.com • sales@atlatt.com
+1 (770) 963-7369 • FAX +1 (770) 963-7641
362 Industrial Park Drive • Lawrenceville, GA 30046

PATENTS: Our equipment may be covered by one or more patents. Please go to the following web page for an up-to-date patent list: www.atlatt.com/patents © 2026 Atlanta Attachment Co. 19189021420

Atlanta Attachment Company
Sudden Service®